

Edelstahlkühlschrank KU 740

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 70 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl AISI 304 mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von GN 2/1 Rosten. Im Lieferumfang befinden sich bereits 4 Roste. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschrankes verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60740
GTIN: 4059395060829

A

Produktvorteile:

- Umluft Gewerbekühlschrank
- GN 2/1
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 70 mm Isolierung
- Vorgeformte Auflageschienen
- Serienmäßig 4 Roste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B


Abmessungen außen:

Breite	705 mm
Tiefe	879 mm
Höhe	2040 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig <p>Edelstahl AISI 304</p>
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	101 kg
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	70 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	575 l
Nutzinhalt Kühlung	496 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	342 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	24,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KU 740
EPREL Registrierungsnummer	2311441
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de