

## Backbar BB 200 mit Volltüren

Backbar mit Volltüren außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten und elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Abstellflächen die jeweils bis maximal 25 kg zu belasten sind. Maximal können je Türfach 7 Abstellflächen eingebracht werden und jede Tür ist durch ein Schloss abschließbar. Für eine optimale Luftführung in der Backbar befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasser verdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnelleres abtauen und zum Schutz des Verdampfers. Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden. Als Mehrpreisoption können die Türen durch Schubladensätze 1/2 und 1/2 oder 1/3 und 2/3 ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.: 61200  
GTIN: 4059395042962



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Je Türfach 2 Abstellflächen
- Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- Türen mit Schloss
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- Automatische Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Back Bar
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2002 mm
<b>Tiefe</b>	513 mm
<b>Höhe</b>	860 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1618 mm
<b>Tiefe</b>	415 mm
<b>Höhe</b>	720 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Bestückung</b>	Dosen, Flaschen
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,32 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Stromaufnahme</b>	1,6 A
<b>Bruttogewicht</b>	106 kg
<b>Serienzubehör</b>	Je Tür 2 Abstellflächen und Schloß
<b>SWS</b>	Ja NEU
<b>Kühlung</b>	Umluft

Tauwasserverdunstung Ja  
Abtauung Automatisch  
Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D  
Luftschallemission 47 dB  
Nutzinhalt 355 l  
Energieverbrauch im Jahr 1245 kWh  
Energieeffizienzklasse C  
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
Herstellerkennung G-BC 3100  
EPREL Registrierungsnummer 1473382  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kit Ablageböden für Back Bar BB 200

GTIN: 4059395048490

Artikel-Nr.: 834153

---

## Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)