

Bakery 90 cold

Backwarenverkaufstheke in gekühlter Ausführung mit schräger Zwischenglasablage inklusive Seitenteile zur Einzelaufstellung. Leichte Bedienung durch eingebaute elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eingebautem Sicherheitssystem. Gebogener Glasaufbau mit belüfteter Frontkippscheibe um ein beschlagen mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Die gebogene Frontscheibe ist Kundenseitig kippbar und erleichtert somit die Reinigung der Verkaufstheke. Eingebautes Sicherheitssystem, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmeinrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Eine automatische Abtauung des Verdampfers und Tauwasserverdunstung ist selbstverständlich. Die Verkaufstheke ist mit einer separat schaltbaren LED-Beleuchtung für Backwaren ausgestattet. Die Bäckereitheke verfügt über eine 10° geneigte Auslagefläche, damit die Waren für den Kunden gut ersichtlich sind. Die Auslagefläche ist beschichtet, kann aber optional (gegen Mehrpreis) in Edelstahl geliefert werden. Weiterhin verfügt das Gerät im Bedienungsbereich über eine separat, mit 3 A abgesicherte, Steckdose und einem 210 mm tiefen und grau gesprenkelten Granit-Schneidbrett. Im offenen Unterbau befindet sich ein Stauraum als weitere Ablage. Die Front und die Seitenteile sind mit einer Melaminplatte, Holz Walnuss ähnlich beschichtet, ausgestattet und können (gegen Mehrpreis) in verschiedenen Designs geliefert werden. Die Modellreihe Bakery eignet sich hervorragend als Kanalbausystem für den Ladenbau. Individuelle Ladenbaukonzepte können durch die Vielzahl an Farbvarianten optimal umgesetzt werden. Sowohl mit Verkleidung als auch ohne Verkleidung bietet die Bäckereiverkaufstheke viele Möglichkeiten.



Artikel-Nr.: 621932
GTIN: 4059395029048



Produktvorteile:

- Bäckereiverkaufstheke
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Geräte Ein-/Ausschalter
- Kondensator leicht zu reinigen für bessere Hygiene und Langlebigkeit des Aggregates
- Separat schaltbare LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
- 10° geneigte Ausstellungsfläche
- Ausstellungsfläche 650 mm tief
- Zwischenglasablage 400 mm tief
- Gebogener Glasaufbau
- Frontkippscheibe
- Granitarbeitsfläche 20 mm stark, grau gesprenkelt, Tiefe 210 mm
- Separat mit 3 A abgesicherter Steckdose, bedienerseitig
- Seiten und Frontverkleidung Melamin ähnlich Walnuss-Holz
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Bäckereitheke
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	930 mm
Tiefe	985 mm
Höhe	1200 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C

Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech, Melamin, Granit, Glas
Innenmaterial	Stahlblech beschichtet, Glas
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,949 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	160 kg
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	5 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,88 m²
Energieverbrauch im Jahr	2665 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	47,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
Herstellerkennung	PASTELLA 0.9W
EPREL Registrierungsnummer	1344852
EU-Label Verordnung	2019/2018


Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



IGLOO Sp. z o.o. PASTELLA 0.9W



2665 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de