

## Snack 1270 Unterbaukühltisch mit abnehmbarer Arbeitsplatte und 2 Schubladen

Edelstahl Unterbaukühltisch Snack mit abnehmbarer Arbeitsplatte und Schubladenelementen. Die Arbeitsplatte ist bis zu 150 kg belastbar und bauseitig abnehmbar, hierdurch ist ein flexibler Einsatz gewährleistet. Leichte Bedienbarkeit des Kühltisches über elektronische Touch Screen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung des Kühltisches meldet HACCP-Alarme und speichert diese zur besseren Kontrolle und für eine effektive Überwachung der zu kühlenden Produkte ab. Der Boden im Kühltisch ist für eine leichte Reinigung als Wanne ausgebildet. Die energiesparende Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgt automatisch. Die verbauten Verdampfer sind für eine längere Haltbarkeit beschichtet. Die Schubladen bieten mit Ihrem Abmessung von 325 x 530 mm einen großen Stauraum und sind mit 45 kg belastbar. Die Magnetdichtungen der Schubladen sind servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten können bauseits durch die höhenverstellbaren CNS-Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 691270  
GTIN: 4059395056396



### Produktvorteile:

- Unterbaukühltisch
- Serie Snack
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte bis 150 kg belastbar
- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Meldung von HACCP Alarme und Speicherung dieser
- Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- Rückwand Stahlblech
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Beschichtete Verdampfer
- Schubladen mit großer Kapazität 325 x 530 mm
- Schubladen bis zu 45 kg belastbar
- Schubladen mit Fullerer Schienen
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen
- Höhenverstellbare CNS-Füße

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühltisch unterbau
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1200 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	590 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2
<b>Kapazität der Schubladen</b>	GN 1/1
<b>Aussenmaterial</b>	3 seitig CNS AISI 304, Rückwand Stahlblech
<b>Innenmaterial</b>	CNS AISI 304
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,175 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	100 kg
<b>SWS</b>	Ja NEU
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja

Abtauung  
Kältemittel

Automatisch  
R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Nutzzinhalt	122 l
Energieverbrauch im Jahr	640 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	31,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	BRGB 12 PO
EPREL Registrierungsnummer	371060
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**