

Einbau Glaskeramik-Warmhalteplatte mit Strahlheizkörpern GN 3/1

Einbau-Warmhalteplatte Wärmegerät mit Strahlheizkörpern mit separaten Ein- und Ausschalter und manuellem Thermostat. Mit der eingebauten Heizung erwärmt sich die Glaskeramikplatte gleichmäßig und schnell auf den eingestellten Temperaturbereich von +40 C bis +120° C . Die Einbau-Warmhalteplatte mit Glaskeramikfeld eignet sich daher optimal zur Warmhaltung von Speisen. Für eine leichte und bequeme Reinigung ist die Glaskeramikplatte mit dem CNS Einhängerahmen bündig.

Artikel-Nr.: 70520112
GTIN: 4059395076318



Produktvorteile:

- Konstruktion aus Edelstahl
- Max. Betriebstemperatur 40 bis 120 °C
- Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat
- Ausschnittmaß: 1090 x 585 mm

Technische Daten:

Geräteart	Einbauplatte
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1115 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	210 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	40 °C
Temperaturbereich bis	120 °C
Bestückung	GN 3/1
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	28 kg
SWS	Ja

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Einbau Tellerspender neutral für Teller Ø 240-340 mm

GTIN: 4059395041040

Artikel-Nr.: 70590132

Einbau Tellerspender beheizt ohne Deckel für Teller Ø 240-340 mm

GTIN: 4059395041057

Artikel-Nr.: 70590134

Deckel für Tellerspender ø340mm

GTIN: 4059395041064

Artikel-Nr.: 70590136

Frontglas L=1000 mm für 3 GN 1/1

GTIN: 4059395041019

Artikel-Nr.: 70590127

Glasaufbau beidseitig mit Beleuchtung für 3 GN

GTIN: 4059395040920

Artikel-Nr.: 70590107

Befestigungsklammern für Frontglas

GTIN: 4059395041187

Artikel-Nr.: 70590130

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de