

Einbau Kühlplatte GN 3/1

Einbau-Kühlplatte mit stiller Kühlung, separaten Ein- und Ausschalter, sowie elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne aus Chromnickelstahl verschweißt. Mit einem Temperaturbereich von +/-0° C bis +8° C ist die Einbau-Kühlplatte optimal für die Kühlung von Speisen geeignet.

In der Platte befindet sich ein ½“-Kondenswasserablauf, unter dem sich ein Behälter befindet in dem das anfallende Kondenswasser gesammelt wird und automatisch verdunstet. Der Abtauvorgang erfolgt dabei automatisch.

Artikel-Nr.: 70542116
GTIN: 4059395040890



Produktvorteile:

- Konstruktion aus Edelstahl
- Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Digitalthermostat
- Kondenswasserablauf ½“ in der Platte
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Ausschnittmaß: 1090x585 mm

Technische Daten:

Geräteart	Einbauplatte
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1115 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	508 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Bestückung	GN 3/1
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,199 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	55 kg
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	285 g

Energiedaten

Herstellerkennung	DRFP311CU
-------------------	-----------

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Einbau Tellerspender neutral für Teller Ø 240-340 mm

GTIN: 4059395041040

Artikel-Nr.: 70590132

Einbau Tellerspender beheizt ohne Deckel für Teller Ø 240-340 mm

GTIN: 4059395041057

Artikel-Nr.: 70590134

Deckel für Tellerspender ø340mm

GTIN: 4059395041064

Artikel-Nr.: 70590136

Frontglas L=1000 mm für 3 GN 1/1

GTIN: 4059395041019

Artikel-Nr.: 70590127

Glasaufbau beidseitig mit Beleuchtung für 3 GN

GTIN: 4059395040920

Artikel-Nr.: 70590107

Befestigungsklammern für Frontglas

GTIN: 4059395041187

Artikel-Nr.: 70590130

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de