

Einbau Kühlplatte GN 5/1

Einbau-Kühlplatte mit stiller Kühlung, separaten Ein- und Ausschalter, sowie elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne aus Chromnickelstahl verschweißt. Mit einem Temperaturbereich von +/-0° C bis +8° C ist die Einbau-Kühlplatte optimal für die Kühlung von Speisen geeignet.

In der Platte befindet sich ein ½“-Kondenswasserablauf, unter dem sich ein Behälter befindet in dem das anfallende Kondenswasser gesammelt wird und automatisch verdunstet. Der Abtauvorgang erfolgt dabei automatisch.

Artikel-Nr.: 70542118
GTIN: 4059395040913



Produktvorteile:

- Konstruktion aus Edelstahl
- Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Digitalthermostat
- Kondenswasserablauf ½“ in der Platte
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Ausschnittmaß: 1740x585 mm

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Geräteart | Einbauplatte |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1765 mm |
| Tiefe | 610 mm |
| Höhe | 508 mm |
| Aufstellart | Einbau |
| Temperaturbereich von | +/-0 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Bestückung | GN 5/1 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,199 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 74 kg |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 305 g |

Energiedaten

| | |
|-------------------|-----------|
| Herstellerkennung | DRFP511CU |
|-------------------|-----------|

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Einbau Tellerspender neutral für Teller Ø 240-340 mm

GTIN: 4059395041040

Artikel-Nr.: 70590132

Einbau Tellerspender beheizt ohne Deckel für Teller Ø 240-340 mm

GTIN: 4059395041057

Artikel-Nr.: 70590134

Deckel für Tellerspender ø340mm

GTIN: 4059395041064

Artikel-Nr.: 70590136

Frontglas L=1650 mm für 5 GN 1/1

GTIN: 4059395041033

Artikel-Nr.: 70590129

Glasaufbau beidseitig mit Beleuchtung für 5 GN

GTIN: 4059395040951

Artikel-Nr.: 70590109

Befestigungsklammern für Frontglas

GTIN: 4059395041187

Artikel-Nr.: 70590130

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de