

## Verkaufstheke Gastroline 1511

Salatverkaufstheke - Speiseausgabe mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige mit geradem Glasaufbau und integrierter LED Beleuchtung. Modulares System kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassentisch für Speiseausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie. Die Salatbar verfügt über eine hochwertige Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt. Integrierter gekühlter Unterbau mit Türen für den leichten Zugriff. Eingebautes Sicherheitssystem, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmaneinrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Kombinierbar mit Gastroline Bain Marie und Gastroline Kassentisch. Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter und ohne Tabletrutsche.



Artikel-Nr.: 730160  
GTIN: 4059395005509

### Produktvorteile:

- Modulares System, kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
- Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten und somit ein ideales Produkt für den Laden- und Gastronomieeinrichter
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
- Laminierte Holzfront schwarz mit Spiegeleinsatz
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt
- Unterbaukühlung mit Türen B x H 380 x 580 mm
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Bestückung mit 1/1 GN Schalen max. 100 mm Tiefe
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Self Service
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1500 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm
<b>Höhe</b>	1250 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	4x GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	100 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	4
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech pulverbeschichtet schwarz laminierte Frontblende schwarz mit Spiegel
<b>Innenmaterial</b>	beschichtet
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,326 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt

Bruttogewicht	158 kg
Serienzubehör	Pro Türfach 1 Rost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	80 g

## Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,69 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1752 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	GASTROLINE 1.5

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Tablettrutsche Verkaufstheke Gastroline 1500/1511

GTIN: 4059395048216

Artikel-Nr.: 731351

---

### Kassentisch Gastroline 700

GTIN: 4059395050820

Artikel-Nr.: 731070

---

### Kassentisch Gastroline 1011

GTIN: 4059395048193

Artikel-Nr.: 731305

---

### Kassentisch Gastroline 1300

GTIN: 4059395050813

Artikel-Nr.: 731313

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**