

Salatbar Gastroline Premium 100

Salatbar Gastroline Premium 100. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Modulares System, Verkaufstheke - Salattheke, Umluftkühlung, Frontplatte schwarz Melamine beschichtet, Glasaufbau mit lackiertem Edelstahlrahmen, Gerader Glasaufbau vormontiert, Zwischenglasablage, Granitarbeitsplatte 40 mm stark, Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt, LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Eingebautes Sicherheitssystem, Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung des Kondensators, Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung oder des Kondensatorgebläses, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Unterbaukühlung mit 1 Tür, Lichtes Türmaß 457 x 217 mm, Bestückung mit GN Schalen max. 150 mm Tiefe, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie, Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten, Ideal für den Laden- und Gastronomieeinrichter.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1040 x 880 x 1300 mm
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	1
Bestückung:	GN
Bestückungsmöglichkeit:	2 x GN 1/1 und 1 x GN 2/4 maximal 150 mm tief
Behältertiefe:	150 mm
Anzahl Behälter:	3
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	
Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz lackiert, Seitenteile und Frontplatte Melamine schwarz beschichtet	
Innenmaterial:	Edelstahl
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,688 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	220 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Bruttoinhalt:	245 l
Nutzfläche:	0,5 m²
Energieverbrauch im Jahr:	1497 kWh
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart:	LED

Artikel-Nr.: 732100

GTIN: 4059395050929

Typ: SB Gastroline Premium 100

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.