

## Kühltisch KT 4710 O mit Arbeitsplatte für Zentralkühlung

Der Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 der Serie KT überzeugt als Premiumgerät, der in Italien hergestellt wird, durch seine erstklassige Qualität und Vielseitigkeit. Das Außen- und Innenmaterial ist dreiseitig aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 gefertigt, während die Rückwand aus robustem AISI 430 besteht.

Kühltisch ohne Maschine mit Arbeitsplatte zum Anschluss an eine Kälteverbundanlage (Zentralkühlung) mit Expansions-Ventil. Arbeitsplatte allseitig 40 mm abgekantet und bauseits abnehmbar. Dank der elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige lassen sich Kühltemperaturen einstellen und überwachen. Ein beschichteter Verdampfer im Innenraum, ausgestattet mit zwei Lüftern, gewährleistet eine effektive Umluftkühlung. Der Kühltisch bietet weitere durchdachte Funktionen wie eine automatische Abtauung sowie eine energiesparende 60 mm Isolierung. Die Türen schließen bei einem Winkel unter 100 Grad automatisch und sind mit einer eingelassenen, ergonomisch geformten Griffleiste versehen. Die leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung und herausnehmbaren C-Schienen und Rasterleisten und der Innenboden, ermöglichen eine einfache Reinigung und höchste Hygiene.

Die elektronische Steuerung verfügt zudem über HACCP-Alarmmeldungen für maximale Sicherheit. Für den praktischen Einsatz ist der Kühltisch mit zahlreichen Details ausgestattet: je Türfach ein Rost GN 1/1, der in kippsicheren C-Schienen geführt wird, eine abgekantete Arbeitsplatte (40 mm), die bei Bedarf bauseits abnehmbar ist, sowie höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße. Die Roste sind individuell höhenverstellbar, und die Side-by-Side-Aufstellung erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Optional kann der Kühltisch mit einem rechts positionierten Installationsfach, Ausschnitten für GN-Behälter oder Schubladen auf vollausziehbaren „Fulterer“-CNS-Teleskopschienen ausgestattet werden. Jede Schublade trägt ein maximales Gewicht von bis zu 30 kg. Der Kühltisch ist die ideale Lösung für professionelle Anforderungen und gewährleistet durch seine robuste Bauweise und intelligente Funktionen eine langfristige Investition in Qualität und Effizienz.



Artikel-Nr.: 746102  
GTIN: 4059395057539



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Kühltisch ohne Maschine
- Zentralkühlung
- Expansionsventil
- Für Kältemittel R 134 a oder R 452 a
- Mit Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte abgekantet 40 mm
- Arbeitsplatte bauseits abnehmbar
- Außen- und Innenmaterial dreiseitig: AISI 304
- Rückwand AISI 430
- Temperatur -2 °C bis +8 °C
- Klimaklasse 5, UT / RF +40 °C / 40 %
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum mit zwei Lüftern
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Bauseitig ist für einen Wasserablauf zu sorgen
- 60 mm Energiespar Isolierung
- Tür unter 100 Grad selbstschließend
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Sockelbaufähig
- Serienzubehör im Lieferumfang enthalten je Türfach 1 Rost GN 1/1 in kippsicheren C Schienen geführt
- Optional gegen Mehrpreis Ausschnitte für GN-Behälter möglich
- Optional gegen Mehrpreis CNS Verdampfer
- Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße um 15 mm

### Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	

<b>Breite</b>	2080 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts/Links/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,062 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	123 kg
<b>Serienzubehör</b>	Pro Tür 1 Rost GN 1/1, 1 Paar kippsichere C Schienen und 1 Bodenrost
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	360 l
<b>Nutzinhalt</b>	352 l
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltschubladensatz werkseitiger Einbau

GTIN: 4059395074291

Artikel-Nr.: 841154

---

### Schubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1 KT Serie werkseitiger Einbau

GTIN: 4059395074307

Artikel-Nr.: 841155

---

### Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltschubladensatz

GTIN: 4059395057591

Artikel-Nr.: 827701

---

### Schubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1 KT Serie

GTIN: 4059395057607

Artikel-Nr.: 827702

---

### Auflageschiene für Rost zum Kühltsch Serie KT

GTIN: 4059395057560

Artikel-Nr.: 827704

---

---

## Verdampfer CNS Ausführung Kühltische Serie KT

GTIN: 4059395057584

Artikel-Nr.: 827706

---

### Rost CNS GN 1/1

GTIN: 4059395014785

Artikel-Nr.: 826791

---

### Rädersatz 4 Rollen, davon 2 mit Bremse für KT Serie

GTIN: 4059395014808

Artikel-Nr.: 826793

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)