

Wandkühlregal Dilara 100 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Dilara 100 mit Schiebetüren selbstschließend. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Isolierte Seitenteile schwarz, Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung, Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Eingebauter Lichtschalter, LED-Innenbeleuchtung 1x 7 Watt, separat schaltbar, Scannerschienen, 4 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden, Innere gelochte Rückwand aus CNS, Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter, Auslageboden 530 mm tief, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Notüberlaufbehälter und separate Heizung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen..

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1000 x 750 x 2000 mm
Öffnungssystem:	Glasschiebetür
Temperaturbereich von:	3 °C
Temperaturbereich bis:	7 °C
Anzahl der Türen:	2
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	ABS Seitenteile schwarz mit Isolierglasscheiben Front Stahlblech schwarz
Innenmaterial:	Rückwand CNS, Regalböden CNS
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,537 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	201 kg
Ausstellungsfläche:	1,73 m ²
Kühlung:	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Nutzfläche:	1,74 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA):	1,30 m ²
Energieverbrauch im Jahr:	1091 kWh
Energieeffizienzklasse:	B
Energieeffizienzindex EEI:	11,3
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 826811

GTIN: 4059395014273

Typ: Dilara 100 ST SS

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.