

Kühltheke Torin 101 S mit stiller Kühlung

Kühltheke Torin mit stiller Kühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas und Plexiglas-Rückschiebescheiben. Neue Ausführung mit Beleuchtungsträgerrahmen in Edelstahl gefertigt. Die Frischwaren-Kühltheke Torin verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren energiesparenden LED (4000K (Kelvin)) Auslagenbeleuchtung. Neben einer Edelstahlarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm verfügt die Freikühltheke Torin über eine 220 mm große Zahlplatte. Die Ausstellungsfläche ist aus Edelstahl gefertigt und bietet mit einer Tiefe von 520 mm ausreichend Platz. Zusätzlicher Stauraum bietet die Kühltheke über ein gekühltes Reservefach mit 1 oder 2 Türen je nach Modellgröße. Der Verdampfer der Kühltheke ist für eine lange Lebensdauer beschichtet. Die Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Die Frontblende, der Unterbau, die Seitenteile und StoÙleiste der Kühltheke wird im Standard in grau geliefert. Weitere Farbvarianten sind auf Anfrage möglich und bieten einen vielfältigen Einsatz im Ladenbau.



Artikel-Nr.: 827103
GTIN: 4059395069198

Produktvorteile:

- Frischwarenkühltheke
- Inklusive Plexiglas-Rückschiebescheiben
- Stille Kühlung
- Geringe Bautiefe von nur 790 mm
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Leichte Reinigung durch Öffnen der Frontscheibe
- Beschichteter Verdampfer für die Ausstellungsfläche
- Beschichteter Verdampfer für das Vorratsfach
- LED-Auslagenbeleuchtung 1x 7W 4000K Farbtemperatur
- Beleuchtungsträgerrahmen in Edelstahl gefertigt
- Beleuchtung separat schaltbar
- Edelstahlarbeitsplatte 280 mm Tiefe
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl
- Auslagentiefe 520 mm
- Reservefach mit Unterbaukühlung
- Reservefach Tiefe 560 mm, Höhe 220 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Frischwaretheke
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1000 mm
Tiefe	780 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe innen	520 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau, Seitenwände Kunststoff grau
Innenmaterial	Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weis
Anschlußart	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,220 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	126 kg
Serienzubehör	Wagenabweiser
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	0,47 m ²
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Reservfach	Ja
Kälteleistung	338 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	0,065 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission	58 dB
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,47 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1168 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de