

Kühltheke Torin 251 S mit stiller Kühlung

Kühltheke Torin mit stiller Kühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas und Plexiglas-Rückschiebescheiben. Die Frischwaren-Kühltheke Torin verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren energiesparenden LED (4000K (Kelvin)) Auslagenbeleuchtung. Neben einer Edelstahlarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm verfügt die Freikühltheke Torin über eine 220 mm große Zahlplatte. Die Ausstellungsfläche ist aus Edelstahl gefertigt und bietet mit einer Tiefe von 520 mm ausreichend Platz. Zusätzlicher Stauraum bietet die Kühltheke über ein gekühltes Reservefach mit 1 oder 2 Türen je nach Modellgröße. Der Verdampfer der Kühltheke ist für eine lange Lebensdauer beschichtet. Die Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Die Frontblende, der Unterbau, die Seitenteile und StoÙleiste der Kühltheke wird im Standard in grau geliefert. Weitere Farbvarianten sind auf Anfrage möglich und bieten einen vielfältigen Einsatz im Ladenbau.



Artikel-Nr.: 827253
GTIN: 4059395069228



Produktvorteile:

- Frischwarenkühltheke
- Inklusive Plexiglas-Rückschiebescheiben
- Stille Kühlung
- Geringe Bautiefe von nur 790 mm
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Leichte Reinigung durch Öffnen der Frontscheibe
- Beschichteter Verdampfer für die Ausstellungsfläche
- Beschichteter Verdampfer für das Vorratsfach
- LED-Auslagenbeleuchtung 2x 10W 4000K Farbtemperatur
- Beleuchtung separat schaltbar
- Edelstahlarbeitsplatte 280 mm Tiefe
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl
- Auslagentiefe 520 mm
- Reservefach mit Unterbaukühlung
- Reservefach Tiefe 560 mm, Höhe 220 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Frischwaretheke
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	2500 mm
Tiefe	780 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe innen	520 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech grau, Seitenwände Kunststoff grau
Innenmaterial	Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weis
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlußwert Elektro	0,364 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht 246 kg
Serienzubehör Wagenabweiser

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Einsetzbar Umgebungstemperatur bis +25 °C
Raumfeuchte bis 60 %
Ausstellungsfläche 1,25 m²
Kühlung Stille
Abtauung Automatisch
Reservefach Ja
Kälteleistung 690 W
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge 0,105 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse A
Luftschallemission 64 dB
Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,25 m²
Energieverbrauch im Jahr 1862 kWh
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse M2
Lichtquellenart LED

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de