

Wandkühlregal Aurin 2 120 mit Schiebetüren

Wandkühlregal mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetüren mit Isolierglas und Kunststoffrahmen. Durch den Einsatz von Schiebetüren ist das Wandkühlregal gegenüber offenen Kühlregalen besonders energiesparend. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Warenpräsentationsfläche erfolgt mit LED Lampen, die auf den Seitenteilen montiert und separat schaltbar sind. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalböden mit einer Tiefe von 290 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. Das Kühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, sowie einer Tauwasser verdunstungs-Heizung ausgestattet. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die vorhandenen Stellschrauben ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 827812
GTIN: 4059395031676



Produktvorteile:

- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Isolierte Seitenteile
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 290 mm, belastbar bis 22 kg je lfd. Meter
- Rückwand innen aus Edelstahl
- Tauwasser verdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1200 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau
Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau

Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,599 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	199 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	1,36 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschieber
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	1,41 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,48 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1490 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	14,3
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	OM120PSVG-S_1
EPREL Registrierungsnummer	2140472
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



1490 kWh/annum



8102/6102

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de