

Wandkühlregal Aurin 2 180 mit Schiebetüren

Wandkühlregal mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetüren mit Isolierglas und Kunststoffrahmen. Durch den Einsatz von Schiebetüren ist das Wandkühlregal gegenüber offenen Kühlregalen besonders energiesparend. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Warenpräsentationsfläche erfolgt mit LED Lampen, die auf den Seitenteilen montiert und separat schaltbar sind. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalböden mit einer Tiefe von 290 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. Das Kühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung und digitalen Temperaturanzeige, sowie einer Tauwasser verdunstungs-Heizung ausgestattet. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die vorhandenen Stellschrauben ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 827818
GTIN: 4059395031690



Produktvorteile:

- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Isolierte Seitenteile
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 290 mm, belastbar bis 22 kg je lfd. Meter
- Rückwand innen aus Edelstahl
- Tauwasser verdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1800 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau
Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau

Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,957 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	272 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	2,09 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschieber
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,15 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,31 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1713 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	12,3
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	OM180PSVG-S_1
EPREL Registrierungsnummer	2140492
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1713 kWh/annum



8102/PR/DE

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de