

## Wärmeschrank ohne Aufkantung B 100cm x T 60cm

Wärmeschrank ohne Aufkantung B 100cm x T 60cm. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Wärmeschrank mit schallgedämmten Schiebetüren, Ideal zum Vorwärmen von Geschirr, Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304), Temperaturbereich bis +90 °C, Mit Arbeitsplatte, Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche, Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung, Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6mm, Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8mm, Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung, Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion, Schallgedämmte Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden, Korpus wird vollständig verschlossen, Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste, Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm, Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm, 1 Zwischenboden höhenverstellbar, Lieferung erfolgt vormontiert, Optionales Zubehör Rollenkit.

### Technische Merkmale

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Außenmasse B x T x H:  | 1000 x 600 x 850 mm                 |
| Öffnungssystem:        | Volltür                             |
| Temperaturbereich bis: | 90 °C                               |
| Anzahl der Türen:      | 2                                   |
| Arbeitsplatte:         | ohne Aufkantung                     |
| Außenmaterial:         | Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 |
| Anschlußart:           | Anschlussfertig (230V)              |
| Anschlusswert Elektro: | 2,5 kW                              |
| Spannung:              | 230 Volt                            |
| Bruttogewicht:         | 70 kg                               |

Artikel-Nr.: 90712101

GTIN: 4059395016642

Typ: WS oAK 100x60

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.