

Wärmeschrank ohne Aufkantung B 160cm x T 60cm

Wärmeschrank mit Arbeitsplatte und Schiebetüren komplett aus Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304) gefertigt. Ideal zum Vorwärmen von Geschirrgut. Wärmeschrank mit Umluftheizung für eine Temperatur bis +90°C. Arbeitsplatte mit Plattenüberstand an den Seiten 6 mm, Vorder- und Rückseite 8 mm und 40 mm Abkantung. Die Arbeitsfläche der Arbeitsplatte ist wasserabstoßend für optimale Hygiene. Weiterhin verfügt die Arbeitsplatte über eine schallgedämmte Unterplattenverstärkung. 3-seitig geschlossener Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion mit höhenverstellbaren Rundfüßen in Edelstahl/Kunststoff Ausführung für eine Arbeitshöhe 850 bis 930 mm. Schallgedämmte Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste. Die schallgedämmten Schiebetüren verlaufen auf dem Grundboden. Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei einer Arbeitshöhe von 850 mm. Lieferumfang inklusive 1 gelochten Zwischenboden höhenverstellbar. Optionales Zubehör Rollenkit für leichte Mobilität des Arbeitsschranks in der Gastronomie und Küche.



Artikel-Nr.: 90712104
GTIN: 4059395016680




Produktvorteile:

- Wärmeschrank mit schallgedämmten Schiebetüren
- Ideal zum Vorwärmen von Geschirr
- Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304)
- Temperaturbereich bis +90 °C
- Mit Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche
- Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung
- Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6mm
- Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8mm
- Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung
- Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion
- Schallgedämmte Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden
- Korpus wird vollständig verschlossen
- Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste
- Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm
- Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm
- 1 Zwischenboden höhenverstellbar
- Lieferung erfolgt vormontiert
- Optionales Zubehör Rollenkit

Technische Daten:

Geräteart	Wärmeschränke
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich bis	90 °C
Anzahl der Türen	2
Arbeitsplatte	ohne Aufkantung
Aussenmaterial	Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	2,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	100 kg
SWS	Ja

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollen-Kit für Arbeitsschränke

GTIN: 4059395104998

Artikel-Nr.: 90191002

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de