

## Labortiefkühltruhe L45TK130 bis -45°C Bruttoinhalt 130 Liter

Labortiefkühltruhe L45TK130 bis -45°C Bruttoinhalt 130 Liter. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Labortiefkühltruhe bis -45°C, 100 mm Isolierung, Hebedeckel mit Schloss, Elektronische Steuerung, Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung, Potenzialfreier Kontakt, Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen.

### Technische Merkmale

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Innenmasse B x T x H:               | 520 x 450 x 650 mm                |
| Außenmasse B x T x H:               | 725 x 655 x 865 mm                |
| Öffnungssystem:                     | Hebedeckel                        |
| Temperaturbereich von:              | -10 °C                            |
| Temperaturbereich bis:              | -45 °C                            |
| Außenmaterial:                      | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial:                      | Stahl                             |
| Anschlußart:                        | Steckerfertig (230V)              |
| Anschlusswert Elektro:              | 0,313 kW                          |
| Spannung:                           | 230 Volt                          |
| Bruttogewicht:                      | 49 kg                             |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis: | +35 °C                            |
| Kühlung:                            | Stille                            |
| Abtauung:                           | Manuell                           |
| Kältemittel:                        | R 290 (Propan)/GWP 3              |
| Bruttoinhalt:                       | 130 l                             |

Artikel-Nr.: 913451

GTIN: 4059395030907

Typ: L45 TK130

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.