

## Labortiefkühltruhe L45TK130 bis -45°C Bruttoinhalt 130 Liter

Unsere Spezialtiefkühltruhe bietet mit einem Temperaturbereich von -10°C bis -45°C die ideale Lagerung bei tiefen Temperaturen an. Unsere Spezialtiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen 230 V Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Ferner verfügt die Steuerung über einen potenzialfreier Kontakt für die Möglichkeit des bauseitigen Anschlusses an eine externe Temperaturüberwachung. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akkustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbaren Schloss, um unbefugten Zugriff zu vermeiden.



Artikel-Nr.: 913451  
GTIN: 4059395030907

### Produktvorteile:

- Labortiefkühltruhe bis -45°C
- 100 mm Isolierung
- Hebedeckel mit Schloss
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Potenzialfreier Kontakt
- Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	725 mm
<b>Tiefe</b>	655 mm
<b>Höhe</b>	865 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Tiefe</b>	450 mm
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Hebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-45 °C
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahl
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,313 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	49 kg
<b>Serienzubehör</b>	Schloss
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	+35 °C
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	100 mm

Kältemittel

R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt

130 l

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Rollensatz Labortiefkühltruhe Serie L45

GTIN: 4059395056464

Artikel-Nr.: 828599

---

### Korb für Labortiefkühltruhe Serie L45

GTIN: 4059395056372

Artikel-Nr.: 999045

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)