

Impulstiefkühltruhe KBS 48 G

Impulstiefkühltruhe KBS 48 G. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel, Außenmaterial Stahlblech weiß, Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung, Stille Kühlung, Kältemittel R290, Manuelles Thermostat im Maschinenraum, Manuelle Abtauung, Tauwasserablauf, Schiebescheiben, Rollen innenliegend zur Selbstmontage, Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 4x 826462 Korb oder 2x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	1186 x 536 x 688 mm
Außenmasse B x T x H:	1344 x 694 x 867 mm
Öffnungssystem:	Schiebedeckel
Temperaturbereich von:	-16 °C
Temperaturbereich bis:	-23 °C
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,203 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	65 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	35 °C
Raumfeuchte bis:	75 %
Kühlung:	Stille
Abtauung:	Manuell
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	-18 °C
Nutzzinhalt:	345 l
Energieverbrauch im Jahr:	573 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	29,0
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75% RF)

Artikel-Nr.: 9141048

GTIN: 4059395048780

Typ: KBS 48 G

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.