

## Impulstiefkühltruhe KBS 68 G

Impulstiefkühltruhe KBS 68 G. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel, Außenmaterial Stahlblech weiß, Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung, Stille Kühlung, Kältemittel R 290, Manuelles Thermostat im Maschinenraum, Manuelle Abtauung, Tauwasserablauf, Schiebescheiben, Rollen innenliegend zur Selbstmontage, Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 6x 826462 Korb oder 2x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen und 1x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen.

### Technische Merkmale

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Innenmasse B x T x H:               | 1646 x 536 x 688 mm               |
| Außenmasse B x T x H:               | 1804 x 694 x 867 mm               |
| Öffnungssystem:                     | Schiebedeckel                     |
| Temperaturbereich von:              | -16 °C                            |
| Temperaturbereich bis:              | -23 °C                            |
| Außenmaterial:                      | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial:                      | Stahlblech pulverbeschichtet      |
| Anschlußart:                        | Steckerfertig (230V)              |
| Anschlusswert Elektro:              | 0,23 kW                           |
| Spannung:                           | 230 Volt                          |
| Bruttogewicht:                      | 75 kg                             |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis: | 35 °C                             |
| Raumfeuchte bis:                    | 75 %                              |
| Kühlung:                            | Stille                            |
| Abtauung:                           | Manuell                           |
| Kältemittel:                        | R 290 (Propan)/GWP 3              |
| Höchste Ø Fachtemperatur:           | -18 °C                            |
| Nutzzinhalt:                        | 489 l                             |
| Energieverbrauch im Jahr:           | 909 kWh                           |
| Energieeffizienzklasse:             | D                                 |
| Energieeffizienzindex EEL:          | 36,4                              |
| Klimaklasse:                        | 7 (+35 °C UT und 75% RF)          |

Artikel-Nr.: 9141068

GTIN: 4059395048803

Typ: KBS 68 G

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.