

Aufsatzkühlvitrine ASV 700

Aufsatzkühlvitrine ASV 700. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine, Vierseitige Panormaverglasung, Elektronische Steuerung, LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar, Umluftkühlung, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas, Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz, 2 Roste aus CHR mit 20 mm Abstand zwischen den Stäben, Bestückungsöffnung von 290 mm, Lichte Breite bei herausgenommenen Scheiben 620 mm, Maße: Oberer Rost B x T 620 x 335 mm, unterer Rost B x T 620 x 365 mm.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	702 x 568 x 686 mm
Öffnungssystem:	Glasschiebetür
Temperaturbereich von:	4 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Kunststoff / CHR / Glas
Innenmaterial:	CHR / Kunststoff
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,16 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	66 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	4 °C
Bruttoinhalt:	120 l
Warenpräsentationsfläche (TDA):	0,79 m²
Energieverbrauch im Jahr:	1505 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	H1
Lichtquellenart:	LED

Artikel-Nr.: 9150170

GTIN: 4059395075137

Typ: ASV 700

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.