

Aufsatzkühlvitrine ASV 900

Aufsatzkühlvitrine ASV 900. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine, Vierseitige Panormaverglasung, Elektronische Steuerung, LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar, Umluftkühlung, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas, Bodenausstellungsfläche Edelstahl CHR, Bestückungsöffnung von 360 mm, Lichte Breite bei herausgenommenen Scheiben 810 mm, 2 Roste aus CHR mit 20 mm Abstand zwischen den Stäben, Maße: Oberer Rost B x T 810 x 335 mm, unterer Rost B x T 810 x 365 mm.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	874 x 570 x 686 mm
Öffnungssystem:	Glasschiebetür
Temperaturbereich von:	3 °C
Temperaturbereich bis:	12 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Aussenmaterial:	Kunststoff / CHR / Glas
Innenmaterial:	CHR / Kunststoff
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,165 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	71 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Bruttoinhalt:	145 l
Warenpräsentationsfläche (TDA):	1,05 m ²
Energieverbrauch im Jahr:	1272 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	H2
Lichtquellenart:	LED

Artikel-Nr.: 9150190

GTIN: 4059395074994

Typ: ASV 900

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.