

Tiefkühltruhe KBS 27 mit Hebedeckel

Tiefkühltruhe KBS 27 mit Hebedeckel. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Innenraumbeleuchtung im Deckel, Betriebsleuchte, Temperaturwarbleuchte, Frontseitig digitale Temperaturanzeige, Frontseitig manuelles Thermostat, Frontseitiger Tauwasserablauf, Stabiler Griff mit Schloss vormontiert, Stille Kühlung, Wandstärke Isolierung 70 mm, Dichtung servicefreundlich wechselbar, Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	894 x 623 x 850 mm
Öffnungssystem:	Hebedeckel
Temperaturbereich von:	-18 °C
Temperaturbereich bis:	-24 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	Aluminium gehämmert
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,095 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	45 kg
Raumfeuchte bis:	60 %
Kühlung:	Stille
Abtauung:	Manuell
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Luftschallemissionsklasse:	D
Luftschallemission:	44 dB
Bruttoinhalt:	201 l
Nutzzinhalt:	197 l
Energieverbrauch im Jahr:	200 kWh
Energieeffizienzklasse:	E
Klimaklasse:	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	G

Artikel-Nr.: 916024

GTIN: 4059395052596

Typ: KBS 27

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.