

Labortiefkühltruhe L60TK200 bis -60°C Bruttoinhalt 203 Liter

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühltruhen nicht leisten. Unsere Labor-Tiefkühltruhe L60TK200 bietet mit einem Bruttoinhalt von 230 Litern und einem Temperaturbereich von -10°C bis -60°C die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unsere Labor-Tiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Labor-Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbarem Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu garantieren. Weitere Labortiefkühltruhen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 916029
GTIN: 4059395108040

Produktvorteile:

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur
- Frontseitiger Tauwasserabflusstopfen

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühltruhe |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1055 mm |
| Tiefe | 655 mm |
| Höhe | 865 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Hebedeckel |
| Temperaturbereich von | -10 °C |
| Temperaturbereich bis | -60 °C |
| Bestückungsmöglichkeit | 3x Korb 999029 |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Aluminium gehämmert |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,41 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 68 kg |
| Serienzubehör | Schloss |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 100 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150 |
| Kältemittelmenge | 105 und 14 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------|-------|
| Bruttoinhalt | 203 l |
|---------------------|-------|

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollensatz Labortiefkühltruhe Serie L44 und L60

GTIN: 4059395108125

Artikel-Nr.: 999024

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de