

Tischkühlvitrine RT-78 G LED (schwarz)

Steckerfertige Umlufttischkühlvitrine mit 2 vertikale LED Linien Kundenseitig an der linken und rechten Innensäule. 4 seitige Doppelverglasung. Bedienerseitig ist die Blende unter deren sich die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, der Schalter für die Beleuchtung und der Kondensator befindet, dem Design der Vitrine harmonisch angepasst. Durch das leichte Öffnen der Blende ist die Temperaturregelung, das Ein-Ausschalten der Beleuchtung und ein einfaches säubern des Kondensators möglich. Die 3 aus CHR bestehenden Roste sind höhenverstellbar, es können max. 10 Roste mit einem Abstand von 40 mm eingebracht werden. Die Stäbe der Roste haben einen Abstand von 15 mm, somit können schwierige Ware z.B. kleine Dosen, in die Vitrine gestellt werden. Das Gerät steht auf 4 feststehende Füße. Bitte beachten Sie beim bestücken der Vitrine auf eine einwandfreie Luftzirkulation. Keine Lagervitrine.

Artikel-Nr.: 9160786
GTIN: 4059395075076



Produktvorteile:

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- Vierseitige Panoramaisolierverglasung
- Tür nicht überstehend
- Tür mit Schloss
- Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separater Beleuchtungsschalter
- 2 vertikale LED Linien
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 3 CHR Roste höhenverstellbar
- Abstand der Roststäbe nur 15 mm
- Türanschlag rechts

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	425 mm
Tiefe	380 mm
Höhe	960 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Glastür

Temperaturbereich von	3 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	ABS-Kunststoff
Innenmaterial	PVC, CHR
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,18 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	36 kg
Serienzubehör	3 Roste CHR
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3


Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	8 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	4 °C
Bruttoinhalt	78 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,59 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1003 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	21
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	RT-78 G
EPREL Registrierungsnummer	407969
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1003 kWh/annum



8102/01/02

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de