

## Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln

Kühltruhe AL40 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Lieferung erfolgt werkseitig als Pluskühlung, Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C, Tiefkühlung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C, Umschaltbar mittels Schalter, Geschäumter Schiebedeckel, Schiebedeckel als Ablage nutzbar, Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel, Mit 4 Körben (optional) bestückbar, Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen, Stille Kühlung, Umweltfreundliches Kältemittel R600a, Manuelles Thermostat, 77 mm Isolierung, 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend.

### Technische Merkmale

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Innenmasse B x T x H:               | 1186 x 536 x 688 mm               |
| Außenmasse B x T x H:               | 1344 x 694 x 867 mm               |
| Öffnungssystem:                     | Schiebedeckel                     |
| Temperaturbereich von:              | 8 °C                              |
| Temperaturbereich bis:              | -23 °C                            |
| Außenmaterial:                      | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial:                      | Stahlblech, weiß                  |
| Anschlußart:                        | Steckerfertig (230V)              |
| Anschlusswert Elektro:              | 0,203 kW                          |
| Spannung:                           | 230 Volt                          |
| Bruttogewicht:                      | 65 kg                             |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis: | 35 °C                             |
| Raumfeuchte bis:                    | 75 %                              |
| Kühlung:                            | Stille                            |
| Abtauung:                           | Manuell                           |
| Kältemittel:                        | R 290 (Propan)/GWP 3              |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur:        | -18 °C                            |
| Nutzzinhalt:                        | 345 l                             |
| Energieverbrauch im Jahr:           | 692 kWh                           |
| Energieeffizienzklasse:             | D                                 |
| Energieeffizienzindex EEL:          | 36,3                              |
| Klimaklasse:                        | 7 (+35 °C UT und 75% RF)          |

Artikel-Nr.: 9171048

GTIN: 4059395048865

Typ: AL40

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.