

Tiefkühltruhe CAL 54 mit Schiebedeckeln

Tiefkühltruhe CAL 54 mit Schiebedeckeln. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Geschäumter Schiebedeckel, Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel, Mit 5 Körben (optional) bestückbar, Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen, Stille Kühlung, Umweltfreundliches Kältemittel R290, Manuelles Thermostat, 77 mm Isolierung, 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	1386 x 536 x 688 mm
Außenmasse B x T x H:	1544 x 694 x 867 mm
Öffnungssystem:	Schiebedeckel
Temperaturbereich von:	-16 °C
Temperaturbereich bis:	-23 °C
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	Stahlblech, weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,204 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	72 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	35 °C
Raumfeuchte bis:	75 %
Kühlung:	Stille
Abtauung:	Manuell
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-18 °C
Nutzinhalt:	408 l
Energieverbrauch im Jahr:	872 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	41,1
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75% RF)

Artikel-Nr.: 9171055

GTIN: 4059395048872

Typ: CAL 54

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.