

Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln

Die Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel eignet sich besonders gut für Lagerräume oder Verkaufsräume im rückwärtigem Bereich zum Beispiel im Kiosk. Sie bietet die Möglichkeit der Lagerung von verkaufsfähigen Tiefkühlprodukten und dem direkten Zugriff darauf. Sie erhalten damit genügend Stauraum auf kleinster Stellfläche. Mit einem Temperaturbereich von -16°C bis -23°C sind Sie bestens für die Lagerung Ihrer Tiefkühlprodukte versorgt. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9171063
GTIN: 4059395048896



Produktvorteile:

- Geschäumter Schiebedeckel
- Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- Mit 6 Körben (optional) bestückbar
- Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- Stille Kühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Manuelles Thermostat
- 77 mm Isolierung
- 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend

Technische Daten:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühltruhe |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1804 mm |
| Tiefe | 694 mm |
| Höhe | 867 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1646 mm |
| Tiefe | 536 mm |
| Höhe | 688 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Schiebedeckel |
| Temperaturbereich von | -16 °C |
| Temperaturbereich bis | -23 °C |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Stahlblech, weiß |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,23 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 75 kg |
| SWS | Ja NEU |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 35 °C |
| Raumfeuchte bis | 75 % |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 77 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Niedrigste Ø Fachtemperatur | -18 °C |
| Nutzzinhalt | 489 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 994 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 41,4 |
| Klimaklasse | 7 (+35 °C UT und 75% RF) |
| Herstellerkennung | CUBE 61-2BD120A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1563466 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold Cube 61-2BD120A



994 kWh/annum




489 L



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de