

Kühlzelle EVO80-12

Kühlzelle EVO80-12. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Abgerundete Ecken für bessere Hygiene, Boden für max. statische Last von 1500 kg/m,² nicht befahrbar, Boden zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem, rutschfestem PVC-Film, Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010, Isolierung 80 mm, K-Wert: 0,29W/m², Nach DIN EN 13501-1 (entspricht DIN-4102), Brandklasse B1 schwerentflammbar, Leichte Montage durch exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert, Eingeschäumte Hakenverschlüsse, Tür mit Schloss und Paniksicherung, Türlichtenmaß B x H 800 x 1900 mm, Tür halbaufliegend, Türanschlag rechts, wechselbar, Tür nur in der langen Seite gemäß Skizzen montierbar, Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan gegen Mehrpreis lieferbar.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	2420 x 1820 x 2020 mm
Außenmasse B x T x H:	2580 x 1980 x 2180 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Außenmaterial:	Stahlblech weiß RAL 9010
Innenmaterial:	Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau
Bruttogewicht:	740 kg
Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen:	Ja
Ausstellungsfläche:	4,32 m ²

Artikel-Nr.: 9180127

GTIN: 4059395010978

Typ: EVO80-12

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.