

Glastürkühlschrank CD 350 mit 2 Türen

Glastürkühlschrank CD 350 mit 2 Türen. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank, Betriebskontrollleuchte, 5 Stufen Temperaturregler, Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz, Stufe 1 geringste Kühlung, Stufe 5 höchste Kühlung, Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5, Umluftkühlung, Vorgeformte Rostauflagen, Kunststoff-Innenraum, LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar, 2 Isolierglastüren im Aluminiumrahmen mit Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Hinten 2 Transportrollen, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	600 x 600 x 1730 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	12 °C
Anzahl der Türen:	2
Bestückungsmöglichkeit:	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,23 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	72 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	32 °C
Raumfeuchte bis:	65 %
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Luftschallemissionsklasse:	D
Luftschallemission:	50 dB
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur:	32 °C
Bruttoinhalt:	350 l
Energieverbrauch im Jahr:	744 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	49,5
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	K4
Lichtquellenart:	LED

Artikel-Nr.: 9190003

GTIN: 4059395000047

Typ: CD 350 2T

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.