

Glastürkühlschrank CD 291

Glastürkühlschrank CD 291. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank, Betriebskontrollleuchte, 5 Stufen Temperaturregler, Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz, Stufe 1 geringste Kühlung, Stufe 5 höchste Kühlung, Umluftkühlung, Querstromlüfter, Vorgeformte Rostauflagen, Kunststoff-Innenraum, LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar, 5 rilsanierte Roste weiß mit einer Tragkraft von 20 kg je Rost, Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Hinten 2 Transportrollen, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	600 x 600 x 1450 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	12 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Bestückungsmöglichkeit:	287 Dosen 0,33 Liter oder 126 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung:	Ja
Aussenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,2 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	59 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	32 °C
Raumfeuchte bis:	65 %
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Luftschallemissionsklasse:	D
Luftschallemission:	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur:	32 °C
Bruttoinhalt:	290 l
Energieverbrauch im Jahr:	902 kWh
Energieeffizienzklasse:	E
Energieeffizienzindex EEI:	64,5
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	K4
Lichtquellenart:	LED

Artikel-Nr.: 9190024

GTIN: 4059395030631

Typ: CD 291

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.