

Glastürkühlschrank CD 350 weiß - Türanschlag links

Umluft-Glastürkühlschrank mit separaten An-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung und der Temperaturanzeige in der Bedienblende. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. Leichtes öffnen der Isolierglastür durch aufgesetzten Griff. Türanschlag links, nicht wechselbar. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Leichte Bodenunebenheiten lassen sich durch die zwei vorne angebrachten höhenverstellbaren Füße ausgleichen. Hinten am Gerät befinden sich zwei Transportrollen für eine leichte Mobilität.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur ist auf einer fünfstufigen Skala am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keinen bestimmten Temperaturewert. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. Dabei hat der Temperaturregler folgende Funktion: 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung), 2 bis 4 Temperaturabstufung zwischen stärkster und niedrigster Kühlung im Kühlschrank.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190031
GTIN: 4059395070972



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür im Aluminiumrahmen mit Griff
- Türanschlag links
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Links
Bestückungsmöglichkeit	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	6 Roste, weiß rilsaniert
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	50 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	350 l
Energieverbrauch im Jahr	744 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	D
Herstellerkennung	CD 350 L weiß
EPREL Registrierungsnummer	2593115
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS-Gastrotechnik GmbH

CD 350 L weiß



744 kWh/annum



350 L




5°C



≤ 32°C

9190099

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de