

## Glastürkühlschrank CD 350 schwarz - Türanschlag links

Glastürkühlschrank CD 350 L schwarz. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank, Betriebskontrollleuchte, 5 Stufen Temperaturregler, Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz, Stufe 1 geringste Kühlung, Stufe 5 höchste Kühlung, Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5, Umluftkühlung, Vorgeformte Rostauflagen, LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar, Isolierglastür mit schwarzem Kunststoffrahmen und Griff, Türanschlag links, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Hinten 2 Transportrollen, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage.

### Technische Merkmale

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Außenmasse B x T x H:               | 600 x 600 x 1730 mm                                     |
| Öffnungssystem:                     | Glastür                                                 |
| Temperaturbereich von:              | 2 °C                                                    |
| Temperaturbereich bis:              | 12 °C                                                   |
| Anzahl der Türen:                   | 1                                                       |
| Türanschlag:                        | Links                                                   |
| Bestückungsmöglichkeit:             | 322 Dosen 0,33 Liter oder<br>154 PET-Flaschen 0,5 Liter |
| Innenbeleuchtung:                   | Ja                                                      |
| Außenmaterial:                      | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet                    |
| Innenmaterial:                      | ABS Kunststoff schwarz                                  |
| Anschlußart:                        | Steckerfertig (230V)                                    |
| Anschlusswert Elektro:              | 0,23 kW                                                 |
| Spannung:                           | 230 Volt                                                |
| Bruttogewicht:                      | 72 kg                                                   |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis: | 32 °C                                                   |
| Raumfeuchte bis:                    | 65 %                                                    |
| Kühlung:                            | Umluft                                                  |
| Tauwasserverdunstung:               | Ja                                                      |
| Abtauung:                           | Automatisch                                             |
| Kältemittel:                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3                                 |
| Luftschallemissionsklasse:          | D                                                       |
| Luftschallemission:                 | 50 dB                                                   |
| Höchste Ø Fachtemperatur:           | 5 °C                                                    |
| Höchste Umgebungstemperatur:        | 32 °C                                                   |
| Bruttoinhalt:                       | 350 l                                                   |
| Energieverbrauch im Jahr:           | 744 kWh                                                 |
| Energieeffizienzklasse:             | D                                                       |
| Energieeffizienzindex EEI:          | 49,5                                                    |
| Klimaklasse:                        | 3 (+25 °C UT und 60 % RF)                               |
| Temperaturklasse:                   | K4                                                      |
| Lichtquellenart:                    | LED                                                     |
| Licht-Energieeffizienzklasse:       | D                                                       |

Artikel-Nr.: 9190032

GTIN: 4059395070989

Typ: CD 350 sw

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.