

Glastürkühlschrank K 140G schwarz

Glastürkühlschrank K 140G schwarz. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank, 5 Stufen Temperaturregler, Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz, Stufe 1 geringste Kühlung, Stufe 5 höchste Kühlung, Roste vorn mit Rosthalter, Rostabstand 40 mm, Kunststoff-Innenraum, LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar, Automatische Abtauung, Automatische Tauwasserverdunstung, Isolierglastür mit Griffmulde, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne und hinten, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	459 x 465 x 725 mm
Außenmasse B x T x H:	560 x 600 x 850 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Bestückungsmöglichkeit:	153 Dosen 0,33 Liter oder 62 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial:	ABS Kunststoff schwarz
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,1 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	35 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	32 °C
Raumfeuchte bis:	65 %
Kühlung:	Stille
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Luftschallemissionsklasse:	D
Luftschallemission:	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur:	32 °C
Bruttoinhalt:	130 l
Energieverbrauch im Jahr:	362 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	34,5
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	K4
Lichtquellenart:	LED

Artikel-Nr.: 9190144

GTIN: 4059395030754

Typ: K 140 G sw

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.