

Spülcenter 1 Becken rechts Breite 120cm

Spülcenter für Unterbauspülmaschinen aus Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304) gefertigt mit Grundboden und Aufkantung. Becken inklusive Lochbohrung für Ablaufgarnitur, Arbeitsplatte ohne Lochbohrung. Werkseitig ist es möglich eine Lochbohrung in der Arbeitsplatte zur Aufnahme der Mischbatterie nach Vorgabe Durchmesser und Position gegen Mehrpreis erstellen zu lassen. Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion 40 x 40 mm. Arbeitsplatte mit allseitigem Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm und an Vorder- und Rückseite 8 mm und einer hinteren Aufkantung von 100 mm. Bodenfreiheit 150 mm bei einer Arbeitsplattenhöhe von 850 mm. Lieferung erfolgt inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon.

Artikel-Nr.: 92011103
GTIN: 4059395017878



Produktvorteile:

- Spülcenter mit 1 Becken
- Beckengröße B x T x H 500 x 500 x 300 mm
- Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
- Mit Grundboden
- Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
- Arbeitsplatte ohne Lochbohrung für Mischbatterie
- Werkseitig ist eine Lochbohrung nach Vorgabe (Position und Durchmesser) gegen Mehrpreis bestellbar
- Becken mit hinterer Aufkantung 100 mm
- Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890 mm
- Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm
- Arbeitsplattenüberstand an Vorder- und Rückseite 8 mm
- Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei 850 mm Arbeitshöhe
- Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
- Ohne Siphon
- Lieferung erfolgt vormontiert

Technische Daten:

Geräteart	Spülcenter
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1200 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Anzahl Becken	1
Innenmaterial	Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht	37 kg
Serienzubehör	30
SWS	Ja
ZK Optional	Ja

[Direkt zum Produkt](#)



[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de