

## Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 200 mit Glasschiebedeckel

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D200 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 190 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur Selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 921022  
GTIN: 4059395058024



### Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Maximal können 2 Körbe eingebracht werden

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	725 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	890 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	665 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-23 °C
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Aluminium, gehämmert
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,190 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	54 kg
<b>Serienzubehör</b>	Rollen, Steckschloss, 1 Korb
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille

<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	75 g

## Energiedaten

<b>Luftschallemissionsklasse</b>	D
<b>Luftschallemission</b>	52 dB
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	-18 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	30 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	196 l
<b>Nutzinhalt Tiefkühlung</b>	168 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	695 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	50
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	G3
<b>Herstellerkennung</b>	D 200
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	374727
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



KBS Gastrotechnik  
GmbH

D 200



695 kWh/ annum



-18 °C

168 L



≤30 °C

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Korb für D 200 - D 500

GTIN: 4059395058147

Artikel-Nr.: 6041218

### Korb für D 200 - D 500 mit Trengitter

GTIN: 4059395058154

Artikel-Nr.: 6041374

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)