

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 500 mit Glasschiebedeckel

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 500 mit Glasschiebedeckel. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Betriebsleuchte, Außenmaterial Stahlblech weiß, Innenmaterial Aluminium, gehämmert, Kältemittel R 290, Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt, Analoges Thermometer, Manuelles Thermostat, Steckschloss, Manuelle Abtauung, Rückseitiger Tauwasserablauf, Rollen innenliegend zur Selbstmontage, Stille Kühlung, Maximal können 6 Körbe eingebracht werden.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	1430 x 510 x 665 mm
Außenmasse B x T x H:	1555 x 635 x 890 mm
Öffnungssystem:	Schiebedeckel
Temperaturbereich von:	-15 °C
Temperaturbereich bis:	-23 °C
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	Aluminium, gehämmert
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,45 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	78 kg
Kühlung:	Stille
Abtauung:	Manuell
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Luftschallemissionsklasse:	D
Luftschallemission:	53 dB
Höchste Ø Fachtemperatur:	-18 °C
Höchste Umgebungstemperatur:	30 °C
Bruttoinhalt:	497 l
Nutzzinhalt:	392 l
Energieverbrauch im Jahr:	1128 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	49,6
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse:	G3

Artikel-Nr.: 921053

GTIN: 4059395041132

Typ: D 500

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.