

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

READY REC

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN

LAINOX[®]
DEVICE FOR COOKING

REC 051 M



5 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG


- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800

SICHERHEITSAUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
- Abstandsrahmen bei Installation mit Dunstabzugshaube
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschranke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

REC 051 M



- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN

REC 051 M

Außenabmessungen	mm	830 x 640 x 595 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	920 x 740 x 775 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	69 / 59
Elektrische Gesamtleistung	kW	7,25
Garraumheizleistung	kW	7
Lüfterleistung	kW	0,2
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITÄT (GN)

5 x 1/1 GN

Einschubabstand (mm)

70 mm