

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Technisches Datenblatt RWM 1600

Für Bestell-Nr.: 31610290 / 31611290 / 31610290OA / 31620290 / 31621290 / 31620290OA
31612290 / 31613290 / 31612290OA / 31622290 / 31623290 / 31622290OA
31614290 / 31615290 / 31614290OA / 31624290 / 31625290 / 31624290OA
31610290FA / 31611290FA / 31610290OAFa / 31620290FA / 31621290FA / 31620290OAFa

41610290 / 41611290 / 41610290OA / 41620290 / 41621290 / 41620290OA
41612290 / 41613290 / 41612290OA / 41622290 / 41623290 / 41622290OA
41614290 / 41615290 / 41614290OA / 41624290 / 41625290 / 41624290OA
41610290FA / 41611290FA / 41610290OAFa / 41620290FA / 41621290FA / 41620290OAFa



Dimensionen und Gewicht

Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand (B X T X H)	1600 x 700 x 980
Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung (B X T X H)	1600 x 660 x 980
Abmessungen ohne Abdeckung (B X T X H)	1495 x 600 x 930
Netto / Bruttogewicht mit Abdeckung (kg)	160 / 190
Netto / Bruttogewicht ohne Abdeckung (kg)	128 / 158

Technische Details

Eingebautes Aggregat	ja
Kältemittel / Menge	R290 / 110g
Kälteleistung bei -10°C VT	315W
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Geräuschpegel	55dB (A)
Tauwasser	Verdunstung (automatisch)
Kühlung	Umluftkühlung
Leistungsaufnahme	310W
Energieverbrauch	1,12 kW / 24h
Spannung / Absicherung	230V 50 Hz / 16 A
Klimaklasse	5
GWP	3