

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Technisches Datenblatt RWM 2100

Für Bestell-Nr.: 32110290 / 32111290 / 32110290OA / 32120290 / 32121290 / 32120290OA
32112290 / 32113290 / 32112290OA / 32122290 / 32123290 / 32122290OA
32114290 / 32115290 / 32114290OA / 32124290 / 32125290 / 32124290OA
32116290 / 32117290 / 32116290OA / 32126290 / 32127290 / 32126290OA
32110290FA / 32111290FA / 32110290OAFa / 32120290FA / 32121290FA / 32120290OAFa
32112290FA / 32113290FA / 32112290OAFa / 32122290FA / 32123290FA / 32122290OAFa

42110290 / 42111290 / 42110290OA / 42120290 / 42121290 / 42120290OA
42112290 / 42113290 / 42112290OA / 42122290 / 42123290 / 42122290OA
42114290 / 42115290 / 42114290OA / 42124290 / 42125290 / 42124290OA
42116290 / 42117290 / 42116290OA / 42126290 / 42127290 / 42126290OA
42110290FA / 42111290FA / 42110290OAFa / 42120290FA / 42121290FA / 42120290OAFa
42112290FA / 42113290FA / 42112290OAFa / 42122290FA / 42123290FA / 42122290OAFa



Dimensionen und Gewicht

Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand (B X T X H)	2100 x 700 x 980
Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung (B X T X H)	2100 x 660 x 980
Abmessungen ohne Abdeckung (B X T X H)	2045 x 600 x 930
Netto / Bruttogewicht mit Abdeckung (kg)	210 / 240
Netto / Bruttogewicht ohne Abdeckung (kg)	168 / 198

Technische Details

Eingebautes Aggregat	ja
Kältemittel / Menge	R290 / 115g
Kälteleistung bei -10°C VT	335W
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Geräuschpegel	55dB (A)
Tauwasser	Verdunstung (automatisch)
Kühlung	Umluftkühlung
Leistungsaufnahme	315W
Energieverbrauch	1,48 kW / 24h
Spannung / Absicherung	230V 50 Hz / 16 A
Klimaklasse	5
GWP	3