

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Technisches Datenblatt RWM 2500

Für Bestell-Nr.: 32510290 / 32511290 / 32510290OA / 32520290 / 32521290 / 32520290OA
32512290 / 32513290 / 32512290OA / 32522290 / 32523290 / 32522290OA
32514290 / 32515290 / 32514290OA / 32524290 / 32525290 / 32524290OA
32516290 / 32517290 / 32516290OA / 32526290 / 32527290 / 32526290OA
32510290FA / 32511290FA / 32510290OAF / 32520290FA / 32521290FA / 32520290OAF
32512290FA / 32513290FA / 32512290OAF / 32522290FA / 32523290FA / 32522290OAF

42510290 / 42511290 / 42510290OA / 42520290 / 42521290 / 42520290OA
42512290 / 42513290 / 42512290OA / 42522290 / 42523290 / 42522290OA
42514290 / 42515290 / 42514290OA / 42524290 / 42525290 / 42524290OA
42516290 / 42517290 / 42516290OA / 42526290 / 42527290 / 42526290OA
42510290FA / 42511290FA / 42510290OAF / 42520290FA / 42521290FA / 42520290OAF
42512290FA / 42513290FA / 42512290OAF / 42522290FA / 42523290FA / 42522290OAF



Dimensionen und Gewicht

Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand (B X T X H)	2500 x 700 x 980
Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung (B X T X H)	2500 x 660 x 980
Abmessungen ohne Abdeckung (B X T X H)	2415 x 600 x 930
Netto / Bruttogewicht mit Abdeckung (kg)	250 / 285
Netto / Bruttogewicht ohne Abdeckung (kg)	200 / 235

Technische Details

Eingebautes Aggregat	ja
Kältemittel / Menge	R290 / 115g
Kälteleistung bei -10°C VT	335W
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C
Geräuschpegel	55dB (A)
Tauwasser	Verdunstung (automatisch)
Kühlung	Umluftkühlung
Leistungsaufnahme	315W
Energieverbrauch	1,48 kW / 24h
Spannung / Absicherung	230V 50 Hz / 16 A
Klimaklasse	5
GWP	3