

Planungshilfe Kühl- /Tiefkühlzelle – Fax Formular



Firma _____ Name _____ Telefon _____ E-Mail _____ Datum/Ort _____

Benötigter Temperaturbereich _____
 Für welche Ware? _____
 Außenaufstellung (Wetterschutz nötig) ja nein
 Umgebungstemperatur _____ Luftfeuchte _____

Ist der Boden eben? ja nein
 Wie ist die Belüftung sichergestellt? _____
 Ebenerdige Einbringung der Waren gewünscht? ja nein
 Montage durch KBS ja nein

Ausführung

Kühlzelle Tiefkühlzelle Kombination

Isolierungsstärke

80 mm (Kühlung) 100 mm 160 mm

Außenmaße

Breite _____ mm Tiefe _____ mm Höhe _____ mm

Anzahl der Räume

Material Wände

Standard Lackiertes Stahlblech PR Kunststoffbeschichtetes Stahlblech IX Edelstahlblech PX Kunststoffbeschichtetes Edelstahlblech Incold Zero Antibakterielles kunststoffbeschichtetes Stahlblech

Material Boden

<input type="checkbox"/> Standard Max 1500 kg/m ² Nicht befahrbar	<input type="checkbox"/> Standard mit Verstärkung (Im Lieferumfang bei TK-Zelle) Max 3000 kg/m ² 90 kg pro Gummirad	<input type="checkbox"/> Edelstahl Max 3000 kg/m ² 90 kg pro Gummirad	<input type="checkbox"/> 6 mm Phenol-Laminat Max 3000 kg/m ² 90 kg pro hartem Rad	<input type="checkbox"/> 10 mm Phenol-Laminat Max 4500 kg/m ² 240 kg pro hartem Rad	<input type="checkbox"/> 10 mm Phenol-Laminat mit Verstärkung Max 5500 kg/m ² 300 kg pro hartem Rad
--	---	--	--	--	--

Tür (Türanschlag/Öffnung)

Drehtür (rechts) Drehtür (links) Schiebetür (rechts) Schiebetür (links)

Größe der Tür (Lichter Durchgang)

600 x 1800 mm 600 x 2000 mm 800 x 1800 mm 800 x 1900 mm ____ x ____ m

Platzierung der Tür

Lange Seite Kurze Seite

Türgriff (mit Schloss und Paniksicherung)

Standardgriff Drehgriff

Schwelligestaltung

Standard Innen abgerundet Außen Schwelle Mit Innenrampe Innen bodenbündig Mit Außenrampe Außen bodenbündig durch versenkten Boden

Zubehör

LED Beleuchtung (Standard ist Schiffsleuchte) Streifenvorhang Bodenunterlüftungsbalken (Im Lieferumfang bei TK-Zelle) Ölsumpfheizung (Bei Aufstellung im Außenbereich – Schutz des Öls im Aggregat vor zu niedrigen Temperaturen) Sichtfenster in der Tür Sonstige Wünsche: _____

Aggregat

Huckepack Stopfer (Decke) Stopfer (Wand) Split, Länge des Leitungsweges: ____ m

Regale (Sie erhalten einen optimierter Vorschlag von KBS oder können hier Ihre eigene Planung vornehmen)

Form <input type="checkbox"/> Eine Seite <input type="checkbox"/> L-Form <input type="checkbox"/> U-Form <input type="checkbox"/> Zwei Seiten	Höhe Ständer <input type="checkbox"/> 1600 mm <input type="checkbox"/> 1750 mm <input type="checkbox"/> 1900 mm	Tiefe Böden <input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	Länge Böden (zwischen 640 mm und 1540 mm in 100 mm Schritten) ____ 40 mm	Anzahl der Böden ____ oder gewünschte laufende Meter Stellfläche ____ m
---	--	--	--	---